

HECUBE HC34 autonoma

Lampada di segnaletica, montaggio a parete, a soffitto e su corda




Distanza d'individuazione	34 m
Materiale	Lamiera d'acciaio / PMMA
Colore	Bianco
Lampada	LED
Tipo di circuito	Funzionamento permanente
Procedura di test	Autotest / manuale
Carico collegato	15 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePo ₄ 6.4 V 2000 mAh
Autonomia	1 ora
Tempo di carico	24 ore
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	I
T funzionamento	0 °C a +40 °C
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su corda
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm ²

HECUBE HC34



< 5 min





HECUBE HC34 sistema

Lampada di segnaletica, montaggio a parete, a soffitto e su corda



	HECUBE HC34
Distanza	34 m
d'individuazione	
Materiale	Lamiera d'acciaio / PMMA
Colore	Bianco
Lampada	LED
Modo	Sistema
Carico collegato	15 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
	176 – 264 V DC
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	l
T funzionamento	0 °C a +40 °C
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su corda
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm²





